

Nr.10.000.27.03.2023

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Articole sanitare ”– FICPM, invitația nr.10.000/27.03.2023, CPV 44411000-4

Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, „Cristofor Simionescu”
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **30.03.2023, ora 11⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea :“ **Articole sanitare ”– FICPM, CPV 44411000-4**

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferit cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data **30.03.2023, ora 11⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat riscă să nu fie luate în considerare.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte **în totalitate cerințele** prevazute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să **îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, dupa cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini

29.03.2023 , ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:






Lucrări ;
Produse ;
Servicii





2.2 Denumire contract:







"Articole sanitare" – FICPM, invitația nr. 10.000/26.07.2023, CPV 44411000-4



Descrierea contractului

Lot unic : "Articole sanitare" – FICPM, CPV : 44411100-4

| Nr. crt | Cod CPV | Denumire produs, Specificații tehnice minime | U.M | Cant | |
|---------|------------|---|---|------|----|
| 1. | 44411000-4 | Baterie baie pentru lavoar , tip Smart ZS54803-323, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat, Material:alama Tip comanda:monocomanda Tip maner:decupat Accesorii incluse :ventil Racord alimentare:3/8" x 40 cm Dimensiune cartus:35 mm Tip actionare:cartus ceramic Orificii pentru montare:1 Accesorii:pop-up din ABS, racorduri din otel inoxidabil, aerator Neoperl Accesorii incluse :Da cod produs:3026352 sau echivalent |  | buc | 10 |
| 2. | 44411100-5 | Robinet de trecere cu bila tip Remer 368FF12, alama, filet interior-interior, 1/2", maner fluture, realizat din alama, fiind destinat pentru utilizarea in sistemele de alimentare cu apa calda sau rece. Acesta are filet tip interior - interior cu dimensiunea racordului de 1/2 inch si permite inchiderea prin actionarea manerului tip fluture. Racord (inch):1/2 Tip filet:interior - interior Temperatura maxima de lucru (°C) :120 cod produs:2001831 sau echivalent |  | buc | 20 |
| 3. | 44411100-5 | Robinet de trecere cu bila tip Remer 368MF12, filet exterior-interior, 1/2 ", maner fluture, dispune de inchidere cu bila, mod de actionare tip fluture si filet interior- exterior 1/2". Acest robinet de trecere este recomandat pentru instalatiile termice sau sanitare, de apa calda sau rece. Material :alama Inchidere:bila Tip maner:fluture Racord (inch):1/2 Tip filet:exterior - interior Temperatura maxima de lucru (°C) 120 cod produs:2006932 sau echivalent |  | buc | 10 |
| 4. | 44411100-5 | Robinet dublu serviciu tip Fratelli Fortis, pentru instalatii termice sau sanitare, 2070 , D 1/2", dispune de maner de actionare din metal acoperit cu plastic rosu, corp din alama si filet exterior de 1/2". Acest robinet este recomandat pentru instalatiile termice sau sanitare, de apa calda sau rece, ca armatura de inchidere. Material:Alama Inchidere:sfera Tip maner:Aluminiu Presiune maxima de lucru 20 bar (pana la 100 °C): Racord (inch):1/2 Temperatura maxima de lucru (°C) :100 cod produs:2006769 sau echivalent |  | buc | 30 |
| 5. | 44411700-1 | Capac WC din polipropilena, tip Unic 40301, alb, inchidere standard , 395 x 480 mm, Material :polipropilena Culoare :alb Forma ovala Inchidere standard Adancime (mm) 480 Distanta intre gauri 195 Latime (mm) 395 Sistem de fixare inclus |  | buc | 15 |

| | | | | |
|----|------------|--|-----|----|
| | | cod produs:3000242 sau echivalent | | |
| 6. | 44164310-3 | <p>Ventil, tip Eurociere 8056/V, cu sifon, dop, 1"1/4, Ventilul are dimensiunea 1"1/4, este prevazut cu dop si sifon flexibil. Iesirea are diametrul de 32-40 mm Material :pp + PVC + inox Dimensiune racord:1 1/4 Diametru scurgere (mm):32-40 Sifon flexibil Pachetul include:ventil, dop si sifon cod produs: 3014028 sau echivalent</p>  | buc | 35 |
| 7. | 44167100-9 | <p>Racord flexibil apa, EPDM + tresa metalica, cu protectie PVC, 1/2" - 3/8 ", L 500 mm Racordul flexibil se utilizeaza in alimentarea cu apa, este realizat din tresa metalica cu insertie rosu-albastru, furtun interior din EPDM si este prevazut cu protectie PVC transparenta diametrul interior Ø 9 mm; diametrul exterior Ø 14 mm; racord: 1/2" - 3/8"; lungime: 500 mm; presiune nominala: 6 bar; presiune maxima: 9 bar; temperatura maxima: 90°C; unghi maxim de indoire de 90°; raza minima de indoire de 35÷45 mm. Material EPDM + tresa metalica + protectie PVC Racord (inch) 1/2 - 3/8 Diametru (mm) 9 Lungime (mm) 500 Presiune maxima de lucru (bar) 6 Temperatura maxima de lucru (°C) 90 Cod Produs: 2013475 sau echivalent</p>  | buc | 10 |
| 8. | 44167100-9 | <p>Racord flexibil apa, EPDM + tresa metalica, cu protectie PVC,1/2" - 1/2 ", L 500 mm Racordul flexibil se utilizeaza in alimentarea cu apa, este realizat din tresa metalica cu insertie rosu-albastru, furtun interior din EPDM si este prevazut cu protectie PVC transparenta diametrul interior Ø 9 mm; diametrul exterior Ø 14 mm; racord: 1/2" - 1/2"; lungime: 500 mm; presiune nominala: 6 bar; presiune maxima: 9 bar; temperatura maxima: 90°C; unghi maxim de indoire de 90°; raza minima de indoire de 35÷45 mm. Material EPDM + tresa metalica + protectie PVC Racord (inch) 1/2 - 1/2 Diametru (mm) 9 Lungime (mm) 500 Presiune maxima de lucru (bar) 6 Temperatura maxima de lucru (°C) 90 Cod Produs: 2013448 sau echivalent</p>  | buc | 10 |
| 9. | 44167100-9 | <p>Racord WC flexibil, tip Komfort C97, 280 - 550 mm, ecomandat pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere. Acesta este confectionat din polipropilena si are o lungime reglabila intre 280 si 550 mm. Setul de livrare include racord si garnitura. Material :polipropilena Diametru (mm):80 - 110 / 100 - 120 Alte caracteristici :flexibil Pachetul include:cot, garnitura cod produs:3032089 sau echivalent</p>  | buc | 5 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|---|-----|----|
| 10. | 44612100-4 | <p>Butelie gaz, tip Providus, 190 g ,amestec special de butan si propan si este prevazuta cu un sistem ILL.</p> <p>Sistemul ILL (Internal Leakage Limiter) este un limitator intern al scurgerilor de gaz, in cazul in care butelia de gaz este deconectata accidental de la consumator inainte de a fi golita.</p> <p>Aceasta butelie poate fi folosita impreuna cu echipamente de lipire care utilizeaza butelii prin strapungere.</p> <p>cod produs 1019724: sau echivalent</p> |  | buc | 5 |
| 11. | 24590000-6 | <p>Chit bicomponent universal, tip Poxilina 10 minute, 250 g adeziv cu caracteristici excelente pentru etansarea si umplerea partilor lipsa ale diverselor materiale;</p> <p>se aplica la rece, cu usurinta unei plastiline, intarindu-se precum un metal;</p> <p>dupa o ora poate fi prelucrat mecanic prin: pilire, taiere, gaurire;</p> <p>nu se contracta si nu se dilata;</p> <p>este un bun izolator electric;</p> <p>nu contine solventi;</p> <p>se poate aplica in straturi de orice grosime;</p> <p>are o buna rezistenta chimica;</p> <p>nu se degradeaza si nu se corodeaza in timp;</p> <p>are o buna rezistenta la temperatura pana la 120°C;</p> <p>nu este afectat de frig si apa.</p> <p>Cod Produs: 5004510 sau echivalent</p> |  | buc | 1 |
| 12. | 24590000-6 | <p>Silicon sanitar, transparent, tip Bison, interior / exterior, 280ml, pentru aplicatii sanitare si ceramice, lipirea imbinarilor intre placi (faianta) si cada, dus, bazin.Compozitie material:cauciuc siliconic,Culoare:transparent</p> <p>Aplicare :cu pistolul pentru silicon</p> <p>Temperatura de lucru (grade C):5 - 40</p> <p>Timp de punere in opera (min):10 - 30</p> <p>Tip ambalare:cartus plastic</p> <p>Cantitate:280 ml</p> <p>cod produs: 5000171 sau echivalent</p> | | buc | 5 |
| 13. | 42924310-5 | <p>Pistol silicon,tip Lumytools LT09150, aluminiu prevazut cu maner de aluminiu, si lungimea de 225 milimetri</p> |  | buc | 1 |
| 14. | 44167300-1 | <p>Niplu fonta zincata, FE, 1/2", 280, destinat realizarii conexiunilor si diferitelor trasee ale instalatiilor sanitare sau termice si de gaz, dupa caz.Acesta are filet tip exterior - exterior si dimensiunea racordului de 1/2 inch.</p> <p>Racord (inch):1/2;Material:fonta;Culoare:gri;Finisaj:zincat</p> <p>Diametru (mm) 20;Tip filet :exterior</p> <p>cod produs:2000262 sau echivalent</p> |  | buc | 20 |
| 15. | 44167300-1 | <p>Mufa fonta zincata, FI - FI, 1/2", 270 realizata din fonta zincata, cu filet interior, fiind recomandata pentru instalatiile termice si sanitare datorita proprietatii sale anticorozive. Acest accesoriu are rolul de a imbina tevi cu diametrul de 1/2 inch, pentru a asigura continuitate instalatiei. Montarea se realizeaza usor si rapid, prin infiletare. Racord (inch):1/2 ;Material:fonta ;Culoare :gri ;Finisaj :zincat;Diametru (mm):20;Tip filet:interior - interior</p> <p>cod produs:2000188 sau echivalent</p> |  | buc | 10 |
| 16. | 44167300-1 | <p>Cot fonta zincata, FI - FE, 1/2", 90 grade , destinat pentru realizarea conexiunilor si diverselor trasee in instalatiile sanitare si termice.Acesta are filet tip interior - exterior, dimensiunea racordului 1/2 inch si permite realizarea imbinarilor sub un unghi de 90 grade. Racord (inch):1/2 Material:fonta; Culoare:gri; Finisaj:zincat; Diametru (mm):20; Tip filet:interior - exterior</p> <p>cod produs:2000030 sau echivalent</p> |  | buc | 10 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|---|-----|----|
| 17. | 44167300-1 | <p>Dop fonta zincata ½”290, realizat din fonta zincata, cu filet exterior, fiind recomandat pentru instalatiile termice si sanitare datorita proprietatii sale anticorozive. Acest accesoriu are rolul de a astupa tevi sau fittinguri cu diametrul de 1/2 inch. Montarea se realizeaza usor si rapid, prin infiletare.</p> <p>Racord (inch):1/2 ;Material :fonta; Culoare:gri;Finisaj :zincat Diametru (mm):20 cod produs:2000183 sau echivalent</p> |  | buc | 10 |
| 18. | 44321000-6 | <p>Cablu pentru desfundat canale, D 10 mm, 15 ml; Cablu este destinat desfundarii canalelor si este prevazut cu maner (pentru rotire). Acesta este metalic, are diametrul de 10 mm si lungimea de 15 ml. Lungime (m) 15 Diametru (mm) 10 Utilizare Desfundat canale Cod Produs: 7002702 sau echivalent</p> |  | buc | 1 |

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:

3.982,00 lei (fără T.V.A.)

2.4. Termen de prestare/execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 30 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

Finanțare de bază.

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană