

CAIET DE SARCINI
Materiale tehnice de construcții pentru reparații curente

Cod CPV: 44100000-1

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimele. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimele din Caietul de sarcini. **Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte atrage descalificarea ofertantului.**

Ofertarea se va face pentru un lot întreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurința a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

La semnarea contractului, în vederea stabilirii detaliilor de livrare, ofertantul câștigător se va deplasa la sediul autorității contractante.

Atenție: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

2. Specificații tehnice

Nr crt.	Denumire reper	UM	Cantitate
Lot 1 Diverse materiale de construcții			
1	Vopsea spray universal, interior-exterior, 400 ml. Ambalaj: tub spray. Material: rășină acrilică. Culoare alb, RAL 9010.	buc	20
2	Vopsea spray universal, interior-exterior, 400 ml. Ambalaj: tub spray. Material: rășină acrilică. Culoare negru intens, RAL 9005.	buc	20
3	Vopsea spray universal, interior-exterior, 400 ml. Ambalaj: tub spray. Material: rășină acrilică. Culoare maro, RAL 8017.	buc	20
4	Vopsea alchidică pentru lemn/metal, lucioasă, interior/exterior, 4 l, alb polar (tip Pitura). Compoziție material: rășini alchidice, pigmenți, materiale de umplutură, aditivi și solvenți organici. Ambalare: 4 litri/buc, recipient metalic. Termen de valabilitate – min. 36 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic.	buc	30
5	Vopsea alchidică pentru lemn/metal, superlucioasă, interior/exterior, 2,5 l, crem vanilie (tip Rost Satin). Compoziție material: rășini alchidice grase, sicativi, pigmenți, extenderi și solvenți organici. Densitate: 1-1.3 g/cm ³ . Ambalare: 2,5 litri/buc, recipient metalic. Termen de valabilitate – min. 48 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic.	buc	20
6	Vopsea alchidică pentru lemn/metal, lucioasă, interior/exterior, 2,5 l, gri (tip Rost Satin). Compoziție material: rășini alchidice grase, sicativi, pigmenți, extenderi și solvenți organici.	buc	20

	Densitate: 1-1.3 g/cm ³ . Ambalare: 2,5 litri/buc, recipient metalic. Termen de valabilitate – min. 48 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic.		
7	Vopsea alchidică pentru lemn/metal, lucioasă, interior/exterior, 2.5 l, negru (tip Rost Satin). Compoziție material: rășini alchidice grase, siccativi, pigmenți, extenderi și solvenți organici. Densitate: 1-1.3 g/cm ³ . Ambalare: 2,5 litri/buc, recipient metalic. Termen de valabilitate – min. 48 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic.	buc	10
8	Vopsea alchidică pentru lemn/metal, lucioasă, interior/exterior, 2.5 l, maro (tip Rost Satin). Compoziție material: rășini alchidice grase, siccativi, pigmenți, extenderi și solvenți organici. Densitate: 1-1.3 g/cm ³ . Ambalare: 2,5 litri/buc, recipient metalic. Termen de valabilitate – min. 48 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic.	buc	10
9	Amorsa beton contact. Ambalat la 7 kg/buc. Densitate la 23°C: 1.6 ± 0.05 g/ml. Culoare: roșu-oxid. Termen de valabilitate – min. 18 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic.	buc	2
10	Vopsea lavabilă, albă, pentru interior, 15 l (Kober Ecoplast) + amorsă 3 l (Kober G 8109). Se vor livra 150 galeți vopsea lavabilă și 150 bidoane amorsă zidărie. Vopsea lavabilă: Material: dispersie apoasă acrilică – stirenică. Densitate: 1.60 ± 0.05 g/cm ³ . Grad de alb: 91%. Ambalare: găleți din polietilenă sau polipropilenă de 15 litri. Termen de valabilitate: min. 36 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare. Amorsă zidărie: Ambalat la 3 l/buc. Aspect: lichid omogen alb-lăptos. Densitate: 1.00 ± 0.05 g/ml. Termen de valabilitate – min. 24 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic.	buc	150
11	Vopsea lavabilă, albă, pentru exterior, 17 l (Kober Fassade). Material: dispersie apoasă acrilică – stirenică. Densitate: 1.60 ± 0.05 g/cm ³ . Grad de alb: minim 85%. Ambalare: găleți din polietilenă sau polipropilenă. Termen de valabilitate: min. 24 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.	buc	5
12	Ușiță vizitare, albă, 20 x 20 cm. Material: plastic. Culoare: alb. Dimensiuni: 20x20 cm. Caracteristici: rezistentă la lumina ultravioletă.	buc	10
13	Ușiță vizitare, albă, 20 x 30 cm. Material: plastic. Culoare: alb. Dimensiuni: 20x30 cm. Caracteristici: rezistentă la lumina ultravioletă.	buc	10
14	Grilă ventilație aluminiu, cu plasă, alb, 200 x 200 x 8 mm. Material: aluminiu. Culoare: alb. Dimensiuni: 200x200x8 mm. Caracteristici: prevăzută cu plasă împotriva insectelor.	buc	5
15	Grilă ventilație aluminiu, cu plasă, alb, 300 x 300 x 8 mm. Material: aluminiu. Culoare: alb. Dimensiuni: 300x300x8 mm. Caracteristici: prevăzută cu plasă împotriva insectelor.	buc	5
16	Parchet laminat, 8 mm, clasa 32. Grosime: 8 mm. Clasa de trafic: comercial mediu (clasa 32). Montaj: sistem clic. Antistatic: Da. Nuanță: stejar, se vor prezenta 3 mostre.	mp	100
17	Placă polistiren extrudat pentru izolație parchet XPS, 3 mm. Material: polistiren extrudat. Rezistența la compresiune: 5 tone/ mp. Lungime: 1000 mm. Lățime: 500 mm. Grosime: 3 mm. Conductivitate termică: 0.22 W/mK.	mp	90
18	Plintă parchet PVC, canal cablu, L=2500 mm. Plinta și toate accesoriile pentru parchet (colțare, elemente de îmbinare, terminații plintă), trebuie să fie aceeași nuanță și compatibile pentru asamblare. Nuanță: la cererea beneficiarului funcție de parchetul ales.	buc	50
19	Colț interior pentru plintă. Plinta și toate accesoriile pentru parchet (colțare, elemente de îmbinare, terminații plintă), trebuie să fie în aceeași nuanță și compatibile pentru asamblare.	buc	32
20	Colț exterior pentru plintă. Plinta și toate accesoriile pentru parchet (colțare, elemente de îmbinare, terminații plintă), trebuie să fie în aceeași nuanță și compatibile pentru asamblare.	buc	20
21	Element îmbinare pentru plintă. Plinta și toate accesoriile pentru parchet (colțare, elemente de îmbinare, terminații plintă), trebuie să fie în aceeași nuanță și compatibile pentru asamblare.	buc	25
22	Terminație pentru plintă. Plinta și toate accesoriile pentru parchet (colțare, elemente de îmbinare, terminații plintă), trebuie să fie în aceeași nuanță și compatibile pentru asamblare.	buc	20
23	Profil de colț cu plasă. Material: aluminiu + fibră de sticlă. Dimensiuni: 100 x 100x2500 mm.	buc	50
24	Faianță 20 x 30 cm, uni, alb, lucios. Culoare: alb. Dimensiuni: 20x30 cm. Grosime: minim 6.5 mm. Glazură: lucioasă.	mp	32.4
25	Faianță 25 x 40 cm, uni, alb, lucios. Culoare: alb. Dimensiuni: 25x40 cm. Grosime: minim 8 mm. Glazură: lucioasă.	mp	18
26	Ciment Portland, 20 kg. Ambalaj: sac 20 kg. Culoare: gri. Rezistența inițială la 2 zile: minim 20 N/mm ² . Rezistența standard la 28 zile: minim 42.5 N/mm ² . Termen de valabilitate – min. 2 luni de la data livrării, în ambalajul original nedeteriorat.	buc	20
27	Tencuială glet de ipsos, 30 kg (Baumit Ratio Glatt). Ambalaj: saci 30 kg. Rezistența la compresiune la 28 de zile: > 2 N/mm ² . Rezistența la încovoiere la 28 de zile: > 1 N/mm ² . Termen de valabilitate – min. 5 luni de la data livrării, în ambalajul original.	buc	50

28	Glet de finisaj pe baza de ipsos, 20 kg (Knauf Satengips). Rezistență la compresiune: >2 N/mm ² . Rezistență la întindere din încovoiere: $>1,5$ N/mm ² . Conductibilitate termică: 0,39 W/mK. Termen de valabilitate – min. 7 luni de la data livrării, în ambalajul original.	buc	10
29	Chit de rosturi, 25 kg (Rigips Super). Utilizare: umplerea și finisarea rosturilor plăcilor de gips-carton. Rezistența la încovoiere: 470 N prin metoda tracțiunii și 50 N prin metoda încovoirii. Densitate: 640 kg/mc. Termen de valabilitate – min. 9 luni de la data livrării, în ambalajul original.	buc	2
30	Adeziv polistiren, interior / exterior, 23 kg. Ambalaj: sac 23 kg. Material: ciment, agregate minerale, polimeri, plastificatori. Aderență la polistiren expandat: minim 0.08 N/mm ² . Aderență la suport din beton/cărămidă: minim 0,25 N/mm ² . Densitate produs întărit: 1450 ± 50 Kg/m ³ . Termen de valabilitate – minim 9 luni de la data livrării, în ambalajul original.	buc	15
31	Adeziv alb pentru plăci ceramice la interior/exterior, 25 kg (Primus MacroGranular). Ambalaj: sac 25 kg. Culoare: alb. Compoziție material: ciment alb, aditivi sintetici, substanțe minerale. Aderență inițială prin tracțiune: ≥ 0.5 N/mm ² . Aderență prin tracțiune după imersie în apă: ≥ 0.5 N/mm ² . Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet: ≥ 0.5 N/mm ² . Termen de valabilitate: min.9 luni de la data livrării, în ambalajul original nedeteriorat.	buc	20
32	Adeziv flexibil pentru placari ceramice la exterior, 25 kg (Primus ExtraFlex). Ambalaj: sac 25 kg. Culoare: gri. Utilizare: piatra naturală, sisteme de încălzire în pardoseală, plăci ceramice absorbante sau neabsorbante de dimensiuni mari, plăci peste alte plăci ceramice, plăci în zone cu trafic intens, plăci piscine. Flexibilitate: Da, înaltă flexibilitate. Aderență inițială prin tracțiune: ≥ 1 N/mm ² . Aderență prin tracțiune după imersie în apă: ≥ 1 N/mm ² . Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet: ≥ 1 N/mm ² . Rezistență la umezeală: Da. Termen de valabilitate: min.9 luni de la data livrării, în ambalajul original nedeteriorat.	buc	20
33	Plasa fibra sticla, interior / exterior, 160 g/m², 50 mp. Ambalaj: rolă. Lățime: 1 m. Lungime: 50 m. Densitate: 160 g/m ² .	buc	2
34	Chit de rosturi gresie si faianță. interior / exterior (Ceresit CE 40, Terra 55). Culoare: Terra 55. Material: ciment cu substante minerale si polimeri. Flexibilitate: Da. Rezistență la umezeală: Da. Rezistență la compresiune: minim 15 N/mm ² . Ambalaj: găleată din plastic, 5 kg. Termen de valabilitate – min.18 luni de la data livrării, în ambalajul original nedeteriorat.	buc	10
35	Chit de rosturi gresie si faianță. interior / exterior (Ceresit CE 40, cement grey). Culoare: cement grey. Material: ciment cu substante minerale si polimeri. Flexibilitate: Da. Rezistență la umezeală: Da. Rezistență la compresiune: minim 15 N/mm ² . Ambalaj: găleată din plastic, 5 kg. Termen de valabilitate – min.18 luni de la data livrării, în ambalajul original nedeteriorat.	buc	20
36	Chit de rosturi gresie si faianță. interior / exterior (Ceresit CE 40, alb). Culoare: alb. Material: ciment cu substante minerale si polimeri. Flexibilitate: Da. Rezistență la umezeală: Da. Rezistență la compresiune: minim 15 N/mm ² . Ambalaj: găleată din plastic, 5 kg. Termen de valabilitate – min.18 luni de la data livrării, în ambalajul original nedeteriorat.	buc	10
37	Bandă etanșare pentru hidroizolații, rolă 50 m (Ceresit CL 152). Material: cauciuc căptușit cu țesătură de poliester. Lățime: 120 mm. Alungire maxima: longitudinal: $\geq 20\%$, transversal: $\geq 90\%$. Rezistență la soluții agresive: Da. Flexibilitate: Da.	buc	1
38	Hidroizolație flexibilă, impermeabilă, 5 kg (tip Ceresit CL 51). Material: dispersie rășini sintetice. Densitate: $1,5 \pm 5\%$ kg/dm ³ . Consistență: pastă. Aderență la beton: $\geq 1,0$ Mpa. Caracteristici: capacitate de preluare a fisurilor, flexibilă și impermeabilă. Termen de valabilitate: min.9 luni de la data livrării, în ambalajul original nedeteriorat.	buc	5
39	Cornier aluminiu, 6000 x 40 x 40 x 2 mm. Material: aluminiu. Lungime: 6 m. Dimensiune latură: 40x40 mm. Grosime: 2 mm. Tip aliaj: 6060 T6.	buc	35
40	Tabla neagra 3 x 1000 x 2000 mm. Material: oțel. Calitate oțel: S235. Lungime: 2000 mm. Lățime: 1000 mm. Grosime: 3 mm.	buc	3
41	Cornier oțel, 30 x 30 x 3 mm, L= 6 m. Material: oțel. Calitate oțel: S235. Grosime: 3 mm. Lungime: 6m. Dimensiune latură: 30 mm.	buc	4
42	Cornier oțel, 40 x 40 x 4 mm, L= 6 m. Material: oțel. Calitate oțel: S235. Grosime: 4 mm. Lungime: 6m. Dimensiune latură: 40 mm.	buc	4
43	Platbandă oțel, 30 x 3 mm, L = 6 m. Material: oțel. Calitate oțel: S235. Grosime: 3 mm. Lungime: 6 m. Lățime: 30 mm.	buc	3
44	Platbandă oțel, 40 x 4 mm, L = 6 m. Material: oțel. Calitate oțel: S235. Grosime: 4 mm. Lungime: 6 m. Lățime: 40 mm.	buc	3
45	Oțel beton B500C, $\phi=8$ mm. Profil: striat. Alungirea minima la rupere: 16%. Rezistența minimă la rupere: 575 N/mm ² . Diametru: 8 mm. Lungime bară: 2 m.	m	24
46	Oțel beton B500C, $\phi=10$ mm. Profil: striat. Alungirea minima la rupere: 16%. Rezistența minimă la rupere: 575 N/mm ² . Diametru: 10 mm. Lungime bară: 2 m.	m	24
47	Oțel beton B500C, $\phi=12$ mm. Profil: striat. Alungirea minima la rupere: 16%. Rezistența minimă la rupere: 575 N/mm ² . Diametru: 12 mm. Lungime bară: 2 m.	m	12

48	Ancoră chimică universală, 300 ml, doua mixere (tip RawlPlug). Tip ambalare: cartuş. Cantitate: 300 ml. Pachetul conţine: 1 cartuş cu ancora chimică, 2 mixere.	buc	6
Lot 2 Articole conexe pentru construcţii			
1	Colier plastic (bandă zimţată), 2.5x150 mm. Utilizare: legarea, fixarea cablurilor, sau pentru marcarea cablurilor de importanţă sporită. Protecţie UV: Da. Lungime: 150 mm. Lăţime: 2.5 mm.	buc	1500
2	Colier plastic (bandă zimţată), 4.8x300 mm. Utilizare: legarea, fixarea cablurilor, sau pentru marcarea cablurilor de importanţă sporită. Protecţie UV: Da. Lungime: 300 mm. Lăţime: 4.8 mm.	buc	1500
3	Colier plastic (bandă zimţată), 4.8x400 mm. Utilizare: legarea, fixarea cablurilor, sau pentru marcarea cablurilor de importanţă sporită. Protecţie UV: Da. Lungime: 400 mm. Lăţime: 4.8 mm.	buc	1500
4	Copex metalic izolaţie PVC, 21 mm x 50 m. Lungime rolă: 50 m. Diametru: 21 mm. Rezistenţă la strivire: minim 320 N. Material: oţel galvanizat + înveliș din PVC.	m	100
5	Copex PVC, minim 320N, 11 mm. Lungime rolă: 50 m. Diametru: 11 mm. Rezistenţă la strivire: minim 320 N. Material: PVC. Culoare: 1 rolă alb, 1 rolă negru.	m	400
6	Copex PVC, cu fir, 750 N, 16 mm. Lungime rolă: 50 m. Fir de tragere: Da. Diametru: 16 mm. Rezistenţă la strivire: 750 N. Material: PVC. Culoare: 1 rolă alb, 1 rolă negru.	m	400
7	Copex PVC, cu fir, 750 N, 20 mm. Lungime rolă: 50 m. Fir de tragere: Da. Diametru: 20 mm. Rezistenţă la strivire: 750 N. Material: PVC. Culoare: 1 rolă alb, 1 rolă negru.	m	200
8	Copex PVC, cu fir, 750 N, 25 mm. Lungime rolă: 50 m. Fir de tragere: Da. Diametru: 25 mm. Rezistenţă la strivire: 750 N. Material: PVC. Culoare: 1 rolă alb, 1 rolă negru.	m	200
9	Copex PVC, cu fir, 750 N, 32 mm. Lungime rolă: 50 m. Fir de tragere: Da. Diametru: 32 mm. Rezistenţă la strivire: 750 N. Material: PVC.	m	200
10	Canal cablu, 40 x 25 mm, L=2 m. Culoare: alb. Material: PVC ignifugat. Capac inclus: Da. Dimensiuni (LxIxh): 2000x40x25 mm.	buc	200
11	Canal cablu, 40 x 40 mm, L=2 m. Culoare: alb. Material: PVC ignifugat. Capac inclus: Da. Dimensiuni (LxIxh): 2000x40x40 mm.	buc	200
12	Canal cablu, 60 x 40 mm, L=2 m. Culoare: alb. Material: PVC ignifugat. Capac inclus: Da. Dimensiuni (LxIxh): 2000x60x40 mm.	buc	100
13	Canal cablu autoadeziv, 16 x 16 mm, L=2 m. Culoare: alb. Material: PVC. Capac inclus: Da. Dimensiuni (LxIxh): 2000x16x16 mm.	buc	150
14	Canal cablu autoadeziv, 25 x 16 mm, L=2 m. Culoare: alb. Material: PVC. Capac inclus: Da. Dimensiuni (LxIxh): 2000x25x16 mm.	buc	200
15	Canal cablu autoadeziv, 25 x 25 mm, L=2 m. Culoare: alb. Material: PVC. Capac inclus: Da. Dimensiuni (LxIxh): 2000x25x25 mm.	buc	200
Lot 3 Şuruburi, dibluri			
1	Şurub autoforant, cu cap plat cu şaibă, oţel zincat, 4.2 x 16 mm. Material: oţel zincat. Diametru: 4.2 mm. Lungime: 16 mm. Diametru cap: 11 mm. Tip şurub: autoforant. Amprentă şurub: PH2.	buc	500
2	Şurub montaj uşi/ferestre, oţel zincat galben, TX30, 7.5 x 152 mm. Material: oţel zincat galben. Diametru: 7.5 mm. Lungime: 152 mm. Amprentă şurub: TX30.	buc	200
3	Şurub montaj uşi/ferestre, oţel zincat galben, TX30, 7.5 x 182 mm. Material: oţel zincat galben. Diametru: 7.5 mm. Lungime: 182 mm. Amprentă şurub: TX30.	buc	100
4	Cuie striate pentru beton, cu cap înecat, 2,7 x 60 mm. Utilizare: beton. Material: oţel zincat alb. Diametru: 2.7 mm. Lungime: 60 mm.	buc	200

În oferta tehnică ofertanţii trebuie să menţioneze obligatoriu denumirea comercială/să ataşeze pagini web ale producătorului, pentru toate produsele (vă rugăm să indicaţi produsele oferite), astfel încât acestea să poată fi identificate cu uşurinţă, în caz contrar se vor ataşa în cadrul ofertei şi fişele tehnice tuturor produselor neindicate.

Pentru produsele care sunt indicate în Caietul de sarcini, la care agenţii economici ofertează echivalentul, este obligatoriu trimiterea fişelor tehnice, a declaraţiilor de conformitate, sau a agrementelor tehnice, după caz.

Ofertanții vor atașa propunerii tehnice fișe tehnice ale produselor (care conțin toate informațiile necesare evaluării tehnice, nume producător, denumire comercială, etc) în funcție de lotul la care se dorește participarea, astfel:

Pentru lot 1: fișe tehnice pentru reperele: 4,5,9,10,11,16,24,25,31,32,39,48.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în momentul evaluării ofertelor și alte fișe tehnice, dacă va fi cazul.

Prețul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, **încărcare-descărcare**, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare și să fie însoțite de certificat de calitate și garanție, declarație de conformitate, manual de utilizare unde este cazul.

Analiza de preț în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe lot (fiecare lot trebuie să cuprindă toate reperele aferente).

Livrarea, transportul, descărcarea produselor în termen la fiecare destinație din cadrul universității (menționată în contract) vor fi suportate de furnizor, în intervalul orar 08.00-14.00.

Livrarea se va face în Campus studentesc Tudor Vladimirescu din Iași.

Pentru toate produsele la care nu s-a specificat un termen de garanție, garanția oferită trebuie să fie min. 1 an de la recepția cantitativă și calitativă.

Toate materialele care prezintă un termen de valabilitate mai mic de 12 luni vor fi livrate la cerere. Beneficiarul va notifica prin email contractantul, cu cel puțin 5 zile înainte, oricând în perioada de valabilitate a contractului și nu va comanda mai puțin de 25% din cantitatea totală a produsului/produselor solicitate.

Pentru restul produselor, termenul de livrare este de maxim 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părți.

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactați la telefon 0232702437, 0232702423.

3. Recepția produselor

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) de a înlocui produsele refuzate, sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după livrarea produselor prin urmărirea corespondenței specificațiilor.

Șef Serviciu Infrastructură Campus Studentesc,
Ing. Marius Ștefan Imbrea



Serviciul Infrastructură Campus Studentesc,
Ing. Emil Orășanu

