

CAIET DE SARCINI
Materiale tehnice de construcții pentru reparații curente



Cod CPV: 44100000-1

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. **Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte atrage descalificarea ofertantului.**

Ofertarea se va face pentru un lot întreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

La semnarea contractului, în vederea stabilirii detaliilor de livrare, ofertantul câștigător se va deplasa la sediul autorității contractante.

Atenție: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

2. Specificații tehnice

Nr crt.	Denumire reper	UM	Canitate
Lot 1 Diverse materiale de construcții			
1	Vopsea alchidică pentru lemn/metal, lucioasă, interior/exterior, 4 l, alb polar (tip Pitura). Compoziție material: rășini alchidice, pigmenți, materiale de umplutură, aditivi și solvenți organici. Ambalare: 4 litri/buc, recipient metalic. Termen de valabilitate – min. 36 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic.	buc	10
2	Vopsea alchidică pentru lemn/metal, lucioasă, interior/exterior, 4 l, negru (tip Pitura). Compoziție material: rășini alchidice, pigmenți, materiale de umplutură, aditivi și solvenți organici. Ambalare: 4 litri/buc, recipient metalic. Termen de valabilitate – min. 36 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic.	buc	10
3	Vopsea alchidică pentru lemn/metal, lucioasă, interior/exterior, 4 l, gri (tip Pitura). Compoziție material: rășini alchidice, pigmenți, materiale de umplutură, aditivi și solvenți organici. Ambalare: 4 litri/buc, recipient metalic. Termen de valabilitate – min. 36 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic.	buc	10
4	Diluant universal (Kober D 551). Ambalat la 0,9 /buc. Aspect: lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice. Densitate la 23°C: max. 0,795 g/ml. Indice de aciditate: max. 0.5 ml sol KOH 0.1N/100 ml. Termen de valabilitate – min. 36 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis ermetic.	buc	50

5	Tencuială glet de ipsos, 30 kg (Baumit Ratio Glatt). Ambalaj: saci 30 kg. Rezistența la compresiune la 28 de zile: > 2 N/mm ² . Rezistența la încovoiere la 28 de zile: > 1 N/mm ² . Termen de valabilitate – min. 5 luni de la data livrării, în ambalajul original.	buc	50
6	Adeziv alb pentru plăci ceramice la interior/exterior, 25 kg (Primus MacroGranular). Ambalaj: sac 25 kg. Culoare: alb. Compoziție material: ciment alb, aditivi sintetici, substanțe minerale. Aderență inițială prin tracțiune: ≥ 0.5 N/mm ² . Aderență prin tracțiune după imersie în apă: ≥ 0.5 N/mm ² . Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet: ≥ 0.5 N/mm ² . Termen de valabilitate: min.9 luni de la data livrării, în ambalajul original nedeteriorat.	buc	20
7	Adeziv universal, interior / exterior, alb, 290 ml (Mamut Glue High Tack). Compoziție material: polimer MS. Densitate: 1.55 g/m. Alungire maximă: 350%. Rezistență la întindere: 2.2 N/mm ² . Rezistență la temperatură: -40°C ÷ +90°C. Cantitate: 290 g.	buc	5
8	Profil din oțel zincat, UA 75 x 4000 x 2 mm. Material: tablă oțel zincat. Lungime: 4000 mm. Lățime: 75 mm. Grosime: 2 mm.	m	24
9	Profil din oțel zincat, UA 75 x 3000 x 2 mm. Material: tablă oțel zincat. Lungime: 3000 mm. Lățime: 75 mm. Grosime: 2 mm.	m	6
10	Placă gips carton tip A, RB 12.5 x 1200 x 2600 mm. Material: miez de sulfat de calciu dihidrat între două straturi de hartie, constituenți naturali cu amidon, spuma și aditivi. Lungime: 2600 mm. Lățime: 1200 mm. Grosime: 12.5 mm.	buc	26
11	Placă gips carton tip F, protecție foc, RF 12.5 x 1200 x 2600 mm. Material: miez de ipsos ignifugat și armat cu fibre în carton roz pe fața plăcii. Lungime: 2600 mm. Lățime: 1200 mm. Grosime: 12.5 mm.	buc	8
12	Tavan casetat, gips carton, muchie dreaptă, 600 x 600 mm. Material: gips carton. Lungime: 600 mm. Lățime: 600 mm. Grosime: minim 8 mm. Rezistența la umezeală: da, 90%.	mp	10.8
13	Vată minerală de sticlă, 2x6200x1200x50 mm, 14.88 mp/buc. Conductivitate termică λ _D : 0,042 W/mK. Rezistența termică R _D : 1,15 m ² K/W. Temperatura de utilizare: maxim 200°C. Lungime: 2x6200 mm. Lățime: 1200 mm. Grosime: 50 mm.	buc	3

Ofertanții vor atașa propunerii tehnice fișele tehnice ale produselor (care conțin toate informațiile necesare evaluării tehnice, nume producător, denumire comercială, etc).

Analiza de preț în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe lot (fiecare lot trebuie să cuprindă toate reperele aferente).

Prețul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, **încărcare-descărcare**, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare și să fie însoțite de certificat de calitate și garanție, declarație de conformitate, manual de utilizare unde este cazul.

Livrarea se va face în Campus studentesc Tudor Vladimirescu din Iași, în intervalul orar 08.00-14.00.

Contractul se va încheia pe o perioadă de 6 luni. Livrarea produselor se va realiza în 3 tranșe. Termenul de livrare pentru fiecare tranșă este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise din partea Autorității contractante.

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactați la telefon 0232702437, 0232702423.

3. Recepția produselor

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după livrarea produselor prin urmărirea corespondenței specificațiilor.

Director D.A.I.,
Ing. Marius-Stelian IMBREA



Serviciul Investiții,
Ing. Emil ORĂȘANU

