



Nr.45896/18.11.2025

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Diverse materiale tehnice instalatii apa-canal” – FICPM, invitația nr.45896/18.11.2025, CPV: 44163000-0

Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, „Cristofor Simionescu”
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.1 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.2 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **21.11.2025, ora 11⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea :“ **Diverse materiale tehnice instalatii apa-canal - FICPM**”, CPV: **44163000-0**

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferat cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data de **21.11.2025, ora 11⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat riscă să nu fie luate în considerare.

1.3 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate în caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte **în totalitate cerințele** prevazute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie **să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, după cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:	Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului:	Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:	30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini

20.11.2025 , ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii ☐



2.2 Denumire contract:

“Diverse materiale tehnice instalatii apa-canal ”– FICPM, invitația nr.45896/18.11.2025, CPV:44163000-0

Descrierea contractului

Lot unic “Diverse materiale tehnice instalatii apa-canal ”– FICPM, CPV: 44163000-0

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs,Specificatii tehnice minime	U.M	Cant
1	44163000-0	Teava PP pentru scurgere canalizare interioara, cu inel, 50 x 1.8 mm, 2 m, gri; utilizata pentru retele de canalizare interioara, ape pluviale, precum si pentru instalatii de ventilatie,pot fi utilizate la o temperatura maxima de 95 grade Celsius si la presiuni nominale de 2.5 bar Diametru (mm) 50, Lungime (m) 2, Grosime (mm) 1.8 Material polipropilena, Culoare gri Tipul mufei: cu inel Cod produs:2000046 sau echivalent	buc	10
2.	44163000-0	Teava PP pentru scurgere canalizare interioara, cu inel, 50 x 1.8 mm, 1 m, gri; utilizata pentru retele de canalizare interioara, ape pluviale, precum si pentru instalatii de ventilatie. pot fi utilizate la o temperatura maxima de 95 grade Celsius si la presiuni nominale de 2.5 bar Diametru (mm) 50, Lungime (m) 1, Grosime (mm) 1.8 Material polipropilena, Culoare gri Tipul mufei cu inel Cod produs:2000473 sau echivalent	buc	10
3	44163000-0	Teava PP pentru scurgere canalizare interioara, cu inel, 50 x 1.8 mm, 0.5 m, gri; utilizata pentru retele de canalizare interioara, ape pluviale, precum si pentru instalatii de ventilatie, pot fi utilizate la o temperatura maxima de 95 grade Celsius si la presiuni nominale de 2.5 bar Diametru (mm) 50, Lungime (m) 0.5, Grosime (mm)1.8 Material polipropilena, Culoare gri Tipul mufei cu inel Cod produs:2000067 sau echivalent	buc	10
4	44163000-0	Teava PP pentru scurgere canalizare interioara, cu inel, 32 x 1.8 mm, 1 m, gri; utilizata pentru retele de canalizare interioara, ape pluviale, precum si pentru instalatii de ventilatie, pot fi utilizate la o temperatura maxima de 95 grade Celsius si la presiuni nominale de 2.5 bar. Diametru (mm) 32, Lungime (m) 1, Grosime (mm) 1.8, Material polipropilena, Culoare gri Tipul mufei cu inel Cod produs:2000044 sau echivalent	buc	10
5	44163000-0	Teava PP pentru scurgere canalizare interioara, cu inel, 32 x 1.8 mm, 0.5 m, gri; utilizata pentru retele de canalizare interioara, ape pluviale, precum si pentru instalatii de ventilatie, pot fi utilizate la o temperatura maxima de 95 grade Celsius si la presiuni nominale de 2.5 bar. Diametru (mm) 32, Lungime (m) 0,5, Grosime (mm) 1.8, Material polipropilena, Culoare gri Tipul mufei cu inel Cod produs:2000472 sau echivalent	buc	10
6	44163000-0	Teava PP pentru scurgere canalizare interioara, cu inel, 32 x 1.8 mm, 0.25 m, gri; utilizata pentru retele de canalizare interioara, ape pluviale, precum si	buc	10

		pentru instalații de ventilație, pot fi utilizate la o temperatură maximă de 95 grade Celsius și la presiuni nominale de 2.5 bar. Diametru (mm) 32, Lungime (m) 0,25, Grosime (mm) 1.8, Material polipropilena, Culoare gri Tipul mufei cu inel Cod produs:2000065 sau echivalent		
7	44163000-0	Ramificație polipropilena, pentru scurgere, gri, D 50 x 50 mm, 45 grade; Diametru (mm) 50, Unghi (°) 45 Utilizare pentru realizarea rețelelor de canalizări interioare a apelor menajere, durabilitate ridicată, rezistentă la substanțe chimice Temperatura maximă de lucru (°C) 95 Cod produs:2000602 sau echivalent		buc 5
8	44163000-0	Reducție excentrică polipropilena, pentru scurgere, gri, D 50 mm - D 32 mm; Diametru (mm) 32, 50 Utilizare pentru realizarea rețelelor de canalizări interioare a apelor menajere, durabilitate ridicată, rezistentă la substanțe chimice. Temperatura maximă de lucru (°C) 95 Cod produs:2000063 sau echivalent		buc 5
9	44163000-0	Piesa de curățire polipropilena, gri, D 50 mm; Diametru (mm) 50 Utilizare pentru realizarea rețelelor de canalizări interioare a apelor menajere, durabilitate ridicată, rezistentă la substanțe chimice. Temperatura maximă de lucru (°C) 95 Cod produs:2000347 sau echivalent		buc 3
10	44163000-0	Cot polipropilena, pentru scurgere, gri, D 50 mm, 45 grade; Diametru (mm) 50 Unghi (°) 45 Utilizare pentru realizarea rețelelor de canalizări interioare a apelor menajere, durabilitate ridicată, rezistentă la substanțe chimice. Temperatura maximă de lucru (°C) 95 Cod produs:2000057 sau echivalent		buc 6
11	44163000-0	Cot polipropilena, pentru scurgere, gri, D 32 mm, 87 grade; Diametru (mm) 32 Unghi (°) 87 Utilizare pentru realizarea rețelelor de canalizări interioare a apelor menajere, durabilitate ridicată, rezistentă la substanțe chimice. Temperatura maximă de lucru (°C) 95 Cod produs:2000056 sau echivalent		buc 10
12	44163000-0	Conector dilatație, polipropilena, gri, D 50 mm; Fabricat din polipropilena de înaltă calitate, conectorul de dilatație este rezistent la coroziune, substanțe chimice și impacte mecanice. Diametru (mm) 50, Lungime (mm) 88, Grosime (mm) 2 Temperatura maximă de lucru (°C) 90, Produs conform EN 1451 Cod produs:2031480 sau echivalent		buc 3

13	44163000-0	Colier metalic pentru tevi, cu garnitura de cauciuc, FGRS 79427, 50 - 55 mm; prevazut cu garnitura de cauciuc si doua suruburi pentru reglarea diametrului si fixarea tevilor. Acesta ajuta la fixarea pe perete a tevilor pentru apa, gaz sau ape menajere. latimea semicolierului surubul de strangere inaltimea semicolierului cu surubul de cuplare inaltimea totala a colierului dupa fixare sarcina maxima admisa /colier 20x1,30 mm M5 45 mm 55 mm 0,9 kN Diametru (mm) 50 - 55 Material cauciuc + metal Alte caracteristici fixarea tevilor usoare in zone stranse Cod produs:6009998 sau echivalent		buc	10
14	44163000-0	Colier metalic pentru tevi, cu garnitura de cauciuc, FGRS 42536, 32 - 38 mm; prevazut cu garnitura de cauciuc si doua suruburi pentru reglarea diametrului si fixarea tevilor. Acesta ajuta la fixarea pe perete a tevilor pentru apa, gaz sau ape menajere. latimea semicolierului 20x1,25 mm surubul de strangere M5 inaltimea semicolierului cu surubul de cuplare 32 mm inaltimea totala a colierului dupa fixare 54 mm Diametru (mm) 32 - 37 Material cauciuc + metal Alte caracteristici fixarea tevilor usoare in zone stranse Cod produs:6000489 sau echivalent		buc	7
15	44167300-1	Cot polipropilena, pentru scurgere, gri, D 32 mm, 45 grade; Diametru (mm) 32 Unghi (°) 45 Utilizare pentru realizarea retelelor de canalizari interioare a apelor menajere Avantaje client durabilitate ridicata, rezistenta la substante chimice Temperatura maxima de lucru (°C) 95 Cod produs:2000048 sau echivalent		buc	10

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:

536,00 lei (fără T.V.A.)

2.4 Termen de prestare/ execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 30 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

Finanțare de bază

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.



UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului
"Cristofor Simionescu"



Ministerul
Educației și
Cercetării

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană

